

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



条码产品

当前位置: 条码产品 > 数据采集器 > Casio DT800数据采集器

条码打印机

条码扫描器

数据采集器

美国intermec数据采集器

美国Symbol数据采集器

美国Metrologic数据采集器

日本Casio数据采集器

日本keyence数据采集器

日本DENSO数据采集器

福建新大陆数据采集器

台湾CipherLAB数据采集器

HHP (honeywell) 数据采集器

台湾Gyoung数据采集器

韩国蓝鸟bluebird数据采集器

韩国innoteletek数据采集器

韩国M3数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Casio DT800数据采集器



CPU: 32位RISC CPU

RAM: 6MB

扫描速度: 100次/秒

扫描距离: 0-380mm

通讯速率: 1200bps-115.2bps

详细说明:

CPU 32位RISC CPU

RAM 6/10 Mbyte

触摸屏 有

分辨率 160*160点

型号 FSTN半透明LCD

背光 有

字符类型 字母数字符号及用户自定义符号.

扫描速度 100次/秒

扫描距离 0-380mm

可读的条码宽度 直接接触:65mm(最大) 距离380mm:250mm(最大)

可读条码 WPC、NW7、CODE39、ITF、CODE93、CODE128、邮电25码

分辨率 0.15mm(最小)

高分辨率 0.125mm(最小)

键个数(含扫描触发器) 28

串口 有

通讯速率 1200bps-115.2bps


红外接口 IrDA Ver1.0, CASIO原协议

通讯速率 1.2k-115.2(230)kbps CASIO原协议

主电源 两节5号碱性干电池或锂离子充电电池
内存后备能源 CR-2032电池一片
工作时间 80小时(碱电池)/40小时(锂离子)

外形尺寸(约) 220.8(L)*55.(W)*29.5(H)mm
重量(约) 310克

下落强度 1米
操作温度 -5° C至50° C
防水性 符合标准IPX II

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti