

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



当前位置: 条码产品 > 数据采集器 > Casio IT-10数据采集器

条码打印机 闭

条码扫描器

数据采集器

- 美国intermec数据采集器
- 美国Symbol数据采集器
- 美国Metrologic数据采集器
- 日本Casio数据采集器
- 日本keyence数据采集器
- 日本DENSO数据采集器
- 福建新大陆数据采集器
- 台湾CipherLAB数据采集器
- HHP (honeywell) 数据采集器
- 台湾Gyoung数据采集器
- 韩国蓝鸟bluebird数据采集器
- 韩国innoteletek数据采集器
- 韩国M3数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Casio IT-10数据采集器



T-10 设计具有最大耐久性并能承受从方跌落到混凝土地面的撞击力道。其等级达 IP54 等级 (国际标准 IEC60529) 使用轻镁内壳防护来密封内部部件, 外塑料树脂制成, 提供更多防护。LCD 屏震橡胶内, 防止重大撞击的影响。

详细说明:

CPU

Intel PXA270 应用处理器 (最大 416 MHz)

操作系统

Microsoft Windows MobileTM2003 第二版软件, 用于便携式 PC

内存

RAM

64MB

F-ROM

64 MB (用户空间约为 20MB)

显示屏

类型

3.7 英寸半透反射式 TFT 彩色 LCD 65536 色

分辨率

480 x 640 点

背光灯

LED

指示灯

2 色 LED x 2

输入/开关

键盘

触摸面板

软键盘

程序键 (4 个)、动作键、上/下键、光标键

开关

电源开关、复位开关、电池盖锁定开关 (2 个)

接口

红外线

IrDA 1.3 兼容 (最大 4 Mbps)

串行

26 脚接口 (支持串行 RS-232C 和 USB)

蓝牙

IT-10M20

无

IT-10M20BR

Bluetooth 版本 1.2

无线局域网

IT-10M20

无

IT-10M20BR

IEEE802.11b 最大 11 Mbps

SDIO 卡槽

支持 SDIO、SD、MMC 卡。

CF 卡槽

CompactFlash 卡类型 I/类型 II (3.3V)

音频

扬声器 (单声道)、话筒 (单声道)、耳机插孔 (立体声)

电源

操作

锂离子电池组 (HA-C21BAT) 2300 mAh

续航能力

IT-10M20

大约 27 小时

计算: 显示 =1:10

IT-10M20BR

大约 14 小时

无线: 计算: 显示=1:1:10

内存备份

主板上的镍氢电池 (充电)

内存备份时间

大约 30 分钟。(假设镍氢电池充满电。)

环境

跌落承受力

从 1 米高的地方跌落到混凝土地面上*

工作温度

0 °C 至 +40 °C

存储温度

-20 ° C 至 +60 ° C

工作湿度

相对湿度 (RH) : 10% 至 85% (无冷凝)

存储湿度

相对湿度 (RH) : 10% 至 90% (无冷凝)

防尘/防水溅

IP54

外形尺寸和重量

重量

约 290 g

外形尺寸

约 140 (D) x 80 (W) x 25 (H) mm

应用开发工具

eMbedded Visual C++ 4.0, Visual Studio .NET 2003

符合

安全

EN60950 (仅用于 IT-10M20BR)、UL60950-2000

EMC

EN55022/EN55024、FCC 第 15B 部分

射频类型许可

EN300328/EN301489/EN50361/EN50371、FCC 第 15C 部分和 SAR, IC RS-210

蓝牙类型许可

蓝牙商标认证

版权所有 © 上海条码网



电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti