



上海条码



关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Datamax条码打印机 > Datamax DMX-I-4212条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码打印机配件
- 无线条码产品

## Datamax DMX-I-4212条码打印机



DATAMAX I-4212条码打印机专为大批量工业宽幅打印应用所专门设计, 其强大的实时连接, 卓越的兼容性, 低廉的价格, 结实耐用的压铸金属外壳及独特的传送方式, 使其更能适应工业现场使用的需要, 满足工业高品质打印的要求。它坚固的结构和令人心动的价格极具竞争力。

基本特性

打印机规格:  
 打印方式: 热转印/热敏方式  
 分辨率: 203dpi (8点/mm)  
 最大打印宽度: 104mm  
 打印速度: 51-304mm/秒  
 物理特性:  
 长度: 322.6mm  
 净重: 20.5kg  
 宽度: 320.6mm  
 高度: 472.5mm  
 产品特性:  
 内存: 2MB可扩展至16MB  
 图形: PCX bitmap, GDI graphic  
 字元字体: 标准字体/平滑字体  
 条码: 各种一维条码及MaxiCode, PDF417 Datamatrix二维条码  
 操作特性  
 使用环境:  
 操作温度: 4℃-35℃  
 操作湿度: 10%-90%  
 存储温度: -40℃-60℃  
 存储湿度: 5%-85%  
 电气参数:  
 外置电源: 200V-240V 48-62Hz  
 通讯接口: RS232接口及标准并口  
 耗材规格:  
 \*成卷票据  
 \*连续热敏标签  
 \*间距热敏标签  
 使用耗材:  
 每卷标签最大直径:  
 纸轴直径:  
 耗材厚度: 0.0635mm-0.254mm  
 适用行业:  
 POS系统、餐饮、旅游票据  
 医院、图书馆标签、银行、信用卡票据

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105sl工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn