

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



点击咨询
免费通话

关闭

条码产品

当前位置: 条码产品 > 条码检测仪 > REA Check3条码检测仪

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码打印机配件
- 无线条码产品



REA Check3条形码检测仪

条码检测 - 快捷、便携 按照 DIN 66236 和 ANSI X3.182 提供传统分析法, 并按照 EN 1635 提供等级检验。易于操作, 自动识别不同符号类型。可更换读取头, 红光孔径由于体积小, 重量轻, REA Check 3 几乎可以在任何地方使用。同时, 它具有数据, 可充电。……

条码检测 - 快捷、便携

按照 DIN 66236 和 ANSI X3.182 提供传统分析法, 并按照 CEN/ANSI 测试标准 EN

易于操作, 自动识别不同符号类型。可更换读取头, 红光或红外光提供不同测量孔径

由于体积小, 重量轻, REA Check 3 几乎可以在任何地方使用。同时, 它具有串行数据, 可充电。

功能:

自动识别各种通用符号并解码。根据 EN 1635 进行检验并对质量级别进行分级 A、预先选择所需的质量级别。显示每个参数。提供 PCS 对比度(主控 / 实际)测量的声错误提示信息。可对边缘空白进行检验, 对放大系数进行检验, 提供汇总分析。能出条偏差的图解, 指出最大条偏差和空偏差, 对一个条码符号进行多次测量后可以取静态反射率进行对比度测量。

可用符号集:

EAN/UPC with or without Add on, Code 39 ANSI, Code 39 PZN, Code 39 Base 3; ITF-14 with 14 or 16 digit, 2/5 Frachtpost, 2/5 Briefpost, Codabar ANSI, (Code 128, EAN 128, MSI, Pharma Code (without verification of the tolerance

比较器功能（选项）：

本项提供被测条码与预设编码内容进行比较的功能。

参数：

塑料箱尺寸： 90 x 145 x 50 cm

橡胶按键

4 x 20 字符 LCD 显示

错误信息提示信号

彩色指示灯显示 “通过” 或 “失败”

7- 孔插头连接，更换读取头

实时日历和时钟

存储多达 100 条测试结果

串行输出口 RS232 （ V24 ），可将数据传输到电脑


重量 475 克，包括读取头

电源： 4 节可充电镍镉电池，使用外接 220V 电源线充电

REA 打印机 HS32

高速可输出图形的矩阵打印机，打印速度： 1.9 行 / 秒。

打印纸为 58mm 宽纸卷。与 REA Check 3 共用电源线。

版权所有 © 上海条码网 

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#ti