

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



关闭
条码产品

当前位置: 条码产品 > 条码检测仪 > RJS I3000条码检测仪

条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品




RJS I3000条形码检测仪

I3000是RJS中最低价位的检测仪, 光笔扫描、具有存储功能、可以程序化多次扫描高及需向美国出口的产品。

技术参数	
检测方式	传统 / 美标
扫描方式	光笔: 5, 6, 10mil 可见光: 660nm 红外光: 940nm (可检测隐形条码)
基本功能	条形码自动识别 数据存储打印 支持单个、多个、连续扫描 解码百分率(连续扫描模式下)
检测码制	Code 39; ANSI Traditional, w/mod43, AIAG, LOGMARS, HIBC UPC A & E/EAN 8 & 13 including 2 and 5 digit supplement Code 128; ANSI, Shipping Container Codabar Variant Interleaved 2 of 5; ANSI Traditional, Case Code Code 93
用户界面	1、四个按钮: On, Print, Select, Enter 2、4行液晶显示 每行20字符 3、5个提示灯 - 显示条码级别 4、声音识别检测结果(功过、失败、电池电量过低)
	ANSI: 1、Overall Symbol Grade 2、Decodability 3、Symbol Contrast

参数分析	<ul style="list-style-type: none"> 4 、 Reflectance (min/max) 5 、 Modulation 6 、 Defects 7 、 Edge Contrast 8 、 Ref. Decode 9 、 Application Compliance; Tradi:1 、 PCS 2 、 Ratio 3 、 Avg. Bar Deviation 4 、 Quiet Zones 5 、 Mod Check 5 、 Encodation Check
可选附件	<ul style="list-style-type: none"> 1 、 打印机: TP140A 2 、 电池充电器 (没有电池的情况下可做为交流电源使用) 3 、 镍镉电池
物理参数	<ul style="list-style-type: none"> 1 、 长 198 mm x 宽 117 mm x 高 48 mm 2 、 重 454 g
适用行业	进出口, 印刷品条码检测及所有行业 25

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti